

Info Trinkwasserqualität

FREIGABE: 20.11.2022 / ma ERSETZT: 00.00.0000 / xx

VERSION: 01-2022 SEITE: 1 von 6

Register 7

Inhaltsverzeichnis

1.	Information betreffend Trinkwasserqualität der Wasserversorgung Heitenrie	d 2
1.1.	Allgemeine Informationen	2
1.2.	Wasseranalysen	2
1.3.	Resultate (Analyseberichte 22-FR-21577 / 22-FR-42670 des Kantonalen Laboratoriums)	2
1.4.	Wasserqualität / Resultate Metaboliten von Chlorothalonil	3
1.5.	Gesamthärte in französischen Härtegraden	4
1.6.	Auskünfte	4
1.7.	Nationale Grundwasserbeobachtung NAQUA	5
2.	Information betreffend Trinkwasserqualität Zweckverband Sodbach	6
2.1.	Wasseranalysen	6
2.2.	Resultate (Analyseberichte des Kantonalen Laboratoriums)	6



Info Trinkwasserqualität

FREIGABE: 20.11.2022 / ma ERSETZT: 00.00.0000 / xx

VERSION: 01-2022 SEITE: 2 von 6

1. Information betreffend Trinkwasserqualität der Wasserversorgung Heitenried

Im Kanton Freiburg müssen die Gemeinden dafür sorgen, dass Wohn- und öffentliche Räume genügend Trinkwasser zur Verfügung steht. Alle Trinkwasserversorgungen unterliegen der eidgenössischen Lebensmittelgesetzgebung. Die jährliche Informationspflicht der Trinkwasserversorgung ist in der Lebensmittelverordnung neu festgehalten. Aus diesem Grund wird die Gemeinde regelmässig im Mitteilungsblatt über die Trinkwasserqualität im Verteilnetz informieren.

1.1. Allgemeine Informationen

Das Trinkwasser im Verteilnetz der Wasserversorgung Heitenried wird ausfolgenden Quellen bezogen:

Quellfassung Hangbüel ca. 58.3% ohne chemische Behandlung Quellfassung Sodbach ca. 41.7% ohne chemische Behandlung

1.2. Wasseranalysen

Bezüglich der analysierten Parameter entsprachen alle Proben den geltenden anwendbaren Normen.

Probennummer	22-77960	1	22-122140	6	Quellfassung Hangbüel	Hinter Hangbüel
Probennummer	22-77961	2	22-122139	7	Trinkwasser im Verteilnetz	Selgiswil
Probennummer	22-77962	3	22-122138	8	Trinkwasser im Verteilnetz	Wiler vor Holz
Probennummer	22-77963	4	22-122137	9	Trinkwasser im Verteilnetz	Dorf
Probennummer	22-77964	5	22-122136	10	Trinkwasser im Verteilnetz	Hinter Schönfels

1.3. Resultate (Analyseberichte 22-FR-21577 / 22-FR-42670 des Kantonalen Laboratoriums)

Parameter		30.05.2022					14.11.20221				
		Probe 1	Probe 2	Probe 3	Probe 4	Probe 5	Probe 6	Probe 7	Probe 8	Probe 9	Probe 10
Nitrat	mg/l	19	19	19	18	19	19	18	18	18	18
Gesamthärte	°fH	24.4	24.9	25.0	26.0	24.3					
Aerobe, mesophile Keime	Anzahl / ml	1	5	3	0	6	1	0	0	0	0
Escherichia coli (Fäkalkeime)	Anzahl /100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enterococcus spp.	Anzahl /100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Toleranzwerte gemäss FIV (Fremd- und Inhaltstoff-Verordnung und HyV (Hygieneverordnung) für unbehandeltes Wasser

Parameter	Quellfassung	Verteilnetz
Nitrat	40 mg/l	40 mg/l
Aerobe mesophile Keime	Kleiner 100 KBE / ml	Kleiner 300 KBE / ml
Escherichia coli (Fäkalkeime)	Nicht nachweisbar / 100 ml	Nicht nachweisbar / 100 ml
Enterococcus spp	Nicht nachweisbar / 100 ml	Nicht nachweisbar / 100 ml

Aerobe, mesophile Keime (amK)

Darunter versteht man diejenigen Keime (vorwiegend Bakterien), die sich in Anwesenheit von Luft **(aerob)** vermehren können. Die meisten unserer Boden- und Wasserbakterien sind **mesophil**; d.h. ihre Temperaturoptima liegen zwischen 20 und 45°C.

Nach einer Bebrütungszeit von 3 Tagen bei 30°C haben sich die im Nährboden fixierten Keime aus einem Wasser so stark vermehrt, dass sie direkt sichtbar sind und gezählt werden können. Für diese Untersuchung wird jeweils 1 ml Wasser eingesetzt; die Angabe bezieht sich deshalb auf 1 ml.

Ganz allgemein kann man beim Auftreten von hohen amK-Zahlen im Grund- und Quellwasser von einem ungenügenden Schutz vor Verunreinigungen mit Oberflächenwasser sprechen.



Info Trinkwasserqualität

FREIGABE: 20.11.2022 / ma ERSETZT: 00.00.0000 / xx

01-2022

SEITE: 3 von 6

VERSION:

1.4. Wasserqualität / Resultate Metaboliten von Chlorothalonil

Verlauf / Zusammenfassung der Analysewerte der Chlorothalonil-Metaboliten im Quellwasser Hangbühl (LSVW, NAQUA, Andere)

Metabolit von	Chlorothalonil	R471811	R417888	R419492
Grenzwert Probedatum	Mikrogramm/Liter Wer	<0.100	<0.100	<0.100
25.08.2022	NAQUA	0.271	0.089	0.085
09.06.2022	NAQUA§	0.302	0.087	0.104
25.02.2022	NAQUA	0.323	0.098	0.105
25.11.2021	NAQUA	0.379	0.097	0.151
26.08.2021	NAQUA	0.604	0.121	0.169
27.05.2021	NAQUA	0.519	0.135	0.209
25.02.2021	NAQUA	1.110	0.187	0.432
26.11.2020	NAQUA	0.864	0.210	0.409
26.08.2020	NAQUA	0.827	0.164	0.302
27.05.2020	NAQUA	0.665	0.130	0.219
27.04.2020	LSVW	1.402	0.240	
07.04.2020	Bachema AG, Zürich	1.700	0.290	
27.02.2020	NAQUA		0.229	
27.11.2019	NAQUA		0.184	
21.08.2019	NAQUA		0.123	
22.05.2019	NAQUA		0.112	
20.02.2019	NAQUA		0.114	
27.11.2018	NAQUA		0.129	
28.08.2018	NAQUA		0.108	
29.04.2018	NAQUA		0.138	

Probebeurteilung LSVW

Der Gehalt an Pestizide dieser Probe überschreitet den Höchstwert (gemäss Anhang 2 TBDV) für die folgenden relevanten Metaboliten von Chlorothalonil: R 471811 (M4) und R 417888 Diese Proben werden beanstandet

Verlauf / Zusammenfassung der Analysewerte der Chlorothalonil-Metaboliten mit zu hohen Grenzwerten Grundwasser Sodbach (LSVW, Andere)

Metabolit von (Chlorothalonil	R471811	R417888
Grenzwert Probedatum	Mikrogramm/Liter Wer	<0.100	<0.100
09.05.2022	LSVW	0.317	0.054
17.06.2020	Interlabor, Belp	0.390	0.060
27.04.2020	LSVW	0.397	0.059
07.04.2020	Bachema AG, Zürich	0.370	0.060



Info Trinkwasserqualität

FREIGABE: 20.11.2022 / ma ERSETZT: 00.00.0000 / xx

VERSION: 01-2022 SEITE: 4 von 6

1.5. Gesamthärte in französischen Härtegraden

Wasserhärte









Seewasser: 10° fH

Flusswasser: 20° fH

Quellwasser: 30° fH

Grundwasser: 40° fH

Gesamthärte		Bezeichnung
0 bis 0.7 mmol/l	0 bis 7 Grad fH	sehr weich
0.7 bis 1.5 mmol/l	7 bis 15 Grad fH	weich
1.5 bis 2.5 mmol/l	15 bis 25 Grad fH	mittelhart
2.5 bis 3.2 mmol/l	25 bis 32 Grad fH	ziemlich hart
3.2 bis 4.2 mmol/l	32 bis 42 Grad fH	hart
über 4.2 mmol/l	über 42 Grad fH	sehr hart

In der Schweiz wird die Wasserhärte in französischen Härtegraden (Grad fH) angegeben:

1 Grad fH entspricht 10mg (Milligramm) CaCO3 / Liter. Oder anders ausgedrückt:

1 Grad fH = 1 Gramm Kalk in 100 Liter Wasser. Vor- und Nachteile

Unerwünschter Kalkansatz: Boilertemperaturen über 60°C beschleunigen den Kalkansatz. Heizen Sie darum den Boiler maximal auf 60°C.

Korrosionsschäden am Leitungsnetz können durch zu weiches Wasser verursacht werden.

Zum Trinken schmeckt hartes Wasser besser.

Das Wasser der Gemeinde Heitenried entspricht den Anforderungen an ein Trinkwasser

1.6. Auskünfte

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich an:

- Gemeindeverwaltung Heitenried
- Wasserwart Walter Maurer
- Gemeinderat Walter Maurer



Info Trinkwasserqualität

FREIGABE: 20.11.2022 / ma ERSETZT: 00.00.0000 / xx

VERSION: 01-2022 SEITE: 5 von 6

1.7. Nationale Grundwasserbeobachtung NAQUA

Seit ca. 20 Jahren gehört die Quelle Hangbüel zum nationalen Netz zur Qualitätsbeobachtung des Grundwassers NAQUATREND.

Die Nationale Grundwasserbeobachtung NAQUA liefert ein landesweit repräsentatives Bild über den Zustand und die Entwicklung der Grundwasserressourcen, sowohl in qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht. Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) erfasst im Rahmen der Nationalen Grundwasserbeobachtung NAQUA mit vier verschiedenen Modulen Zustand und Entwicklung der Grundwasserressourcen an mehr als 600 Messstellen in der Schweiz. Beobachtet werden der natürliche Zustand und die Beeinflussung durch menschliche Aktivitäten der für die Schweiz typischen Grundwasserleiter.

Die Nationale Grundwasserbeobachtung hat zum Ziel:

- Zustand und Entwicklung der Grundwasser-Qualität und -Quantität auf Landesebene zu dokumentieren
- Das Auftreten problematischer Stoffe bzw. unerwünschter Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und gezielt zu verfolgen
- Die Wirksamkeit bereits ergriffener Schutzmassnahmen (z. B. ökologische Massnahmen in der Landwirtschaft) zu kontrollieren und die Notwendigkeit weitergehender Schutzmassnahmen aufzuzeigen
- Die wichtigsten Grundwasservorkommen der Schweiz zu charakterisieren und zu klassifizieren.

NAQUA bildet die Grundlage für einen gesamtschweizerisch koordinierten Schutz der natürlichen Ressource Grundwasser und dient damit letztlich dem Schutz des Menschen vor schädlichen Organismen und Stoffen. Die erhobenen Daten fliessen in die nationale und internationale Berichterstattung ein.

Das Modul TREND umfasst 50 detailliert charakterisierte Messstellen in Grundwasservorkommen, die für die Schweiz typisch sind. Es dient dem Verständnis der natürlichen Prozesse und menschlichen Einflussfaktoren, die die Grundwasser-Qualität beeinflussen. Das Modul wird seit 1997 zentral durch den Bund betrieben und ist seit 2005 vollumfänglich in Betrieb. Untersucht werden diverse organische und anorganische Verbindungen und Elemente, so auch Hauptinhaltsstoffe des Wassers wie z.B. Calcium, Magnesium oder Hydrogenkarbonat. Zudem werden gleichzeitig Pegelstände bzw. Quellschüttungen aufgezeichnet.

Die Quelle Hangbüel wird 4x jährlich durch Mitarbeiter des BAFU beprobt.

Mittlerweile werden 193 verschiedene Parameter erfasst, untersucht, quantifiziert und dokumentiert.

- 23 Parameter allgemeiner Art wie Hauptinhaltsstoffe, Pegelstände bzw. Quellschüttungen
- 3 Arten von Nährstoffen
- 97 verschiedene Pflanzenschutzmittel
- 10 Abwassertracer (Als Tracer (von engl.: to trace = verfolgen, aufspüren) bezeichnet man Substanzen, die in sehr geringen Konzentrationen noch nachgewiesen werden können)
- 60 verschiedene flüchtige organische Verbindungen

Somit kann, sicherlich ohne zu übertreiben, festgehalten werden, dass das Wasser der Quelle Hangbüehl qualitativ unter umfassender Kontrolle steht.



Info Trinkwasserqualität

FREIGABE: 20.11.2022 / ma ERSETZT: 00.00.0000 / xx

VERSION: 01-2022 SEITE: 6 von 6

2. Information betreffend Trinkwasserqualität Zweckverband Sodbach

2.1. Wasseranalysen

Bezüglich der analysierten Parameter entsprachen alle Proben den geltenden anwendbaren Normen.

Probennummer	22-41175	1	Grundwasserfassung und Pumpwerk Sodbach
Probennummer	22-41174	2	Reservoir Holzacher
Probennummer	22-78685	3	Grundwasserfassung und Pumpwerk Sodbach
Probennummer	22-78686	4	Reservoir Holzacher
Probennummer	22-103602	5	Grundwasserfassung und Pumpwerk Sodbach
Probennummer	22-103603	6	Reservoir Holzacher
Probennummer	22-1122164	7	Grundwasserfassung und Pumpwerk Sodbach
Probennummer	22-122163	8	Reservoir Holzacher

2.2. Resultate (Analyseberichte des Kantonalen Laboratoriums)

Parameter		21.02.2022 22-FR-8372		31.05.2022 22-FR-22038		07.09.2022 22-FR-33965		14.11.2022 22-FR-42694	
		Probe 1	Probe 2	Probe 3	Probe 4	Probe 5	Probe 6	Probe 7	Probe 8
Nitrat	mg/l	17	17	16	16				
Gesamthärte	°fH	29.2	29.3	30.1	30.5				
Aerobe, mesophile Keime	Anzahl / ml	3	4	0	0	5	3	5	6
Escherichia coli (Fäkalkeime)	Anzahl /100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
Enterococcus spp.	Anzahl /100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0

Das Wasser Zweckverband Sodbach entspricht den Anforderungen an ein Trinkwasser